

# LED FLOODLIGHT COLOUR SWITCH

## TANK กับระบบ SMART IC ในการควบคุม สั่งการเพื่อเปลี่ยนค่าแสง(CCT)

- การเปลี่ยนค่าแสง (CCT) สามารถสั่งการได้ด้วยสวิตช์ไฟ โดยกดเปิดและกดเปิดอีกครั้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วินาที



- การเปลี่ยนค่าแสง (CCT) โดยการกดสวิตช์ไฟ ปิดและเปิดทันที หรือเร็วเกินไป จะทำให้ SMART IC ไม่สามารถสั่งการได้ทันที จึงควรควบคุมระยะเวลาการกดสวิตช์อยู่ที่ไม่เกิน 5 วินาที
- กรณีการเปลี่ยนค่าแสง (CCT) หลังจากเปิดใช้งานเกินกว่า 5 วินาที ระบบ SMART IC จะทำการบันทึกค่าแสงที่ต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อต้องการเปลี่ยนค่าแสงอีกครั้ง ต้องทำการกด **ปิด-เปิด 2รอบ** โดยการปิด-เปิด รอบที่1 จะได้ค่าแสงเดิมที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้ และการปิด-เปิดรอบที่2จะได้ค่าแสงในลำดับต่อไป



### เปลี่ยนค่าแสงหลังจาก SMART IC บันทึกค่าแสงแล้ว

